D-TACK® Klebeband

Лист технических данных / Technical Datasheet

D-TACK **Schutzfolie transparent**

D-TACK **Protection Foil transparent**

Клей носителя Adhesive carrier	Полиэтилен пленки Polyethylene-foil
Тип клея Adhesive type	Акрилат Acrylate
Толщина носителя Thickness of carrier	50 µm +/- 10 %
Цвет Colour	Прозрачный Transparent
Прилипание Adhesion	Низкой липкость Low tack
Толщина клея Thickness of adhesive	0,006 mm
Удлинение длины Elongation length	> 120% / > 160%
Предел прочности при растяжении Tensile strength length	25N/mm² / 33N/mm²
Плотность Density	925 g / dm³

Описание :
Устойчивая, самоклеющийся защитная фольга для маскировочных работ на ровных поверхностях, например, стекло, окна, напольные покрытия, как ламинат, паркет, плитки и т.д. Очень высокое качество.

Description:
Resistant, self-adhesive protection foil for masking works on even surfaces e.g. glass, windows, floor coverings like laminate, parquet, tiles etc. Very strong quality.

Сопротивление старению Ageing resistance	Хороший Good
Цвет клея Colour adhesive	Transparent/Прозрачный
Диаметр керна Core diameter	76 mm
Сохраняемость Shelf life	+10°C / +40°C
Ширина рулона Width of roll	125 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
Длина рулона Length of roll	100 m
Специальная ширина/длина Special width / length	Доступно по запросу Available on request

Примечание:
Все технические данные являются средними значениями. Мы советуем проверить необходимый материал для удостоверения соответствия предполагаемому применению. Компания оставляет за собой право совершенствовать продукцию и изменить технические характеристики, которые могут повлиять на производительность. Печатано 06-2012

Note:
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 06-2012

D-TACK Klebeband GmbH • Gewerbegebiet Nord • 73457 Essingen/Germany
07365/9633-0 07365/9633-25 www.d-tack.de profis@d-tack.de